

GERA

Совместный проект

POSNET



Электронный контрольно-кассовый регистратор MG-P800TL, MG-P777TL

**ХИТ
ПРОДАЖ**



Супермаркеты



Магазины



Рестораны



Фастфуд



Медицина
и аптеки



Химчистки



Салоны красоты



Ломбарды

- Соответствует фискальным требованиям законодательства Украины
- Администрирование через Web-интерфейс по HTTP-протоколу* или RS232
- Передача данных с помощью USB, Wi-Fi*, GSM*, Ethernet
- Высокая скорость печати
- Автоматическая обрезка чека
- Подключение денежного ящика и индикатора клиента
- Универсальный индикатор клиента с возможностью увеличения высоты от 10 см
- Печать чеков с любой графической и текстовой информацией
- Замена кассовой ленты за считанные секунды по технологии «Easy-Load»
- Интеграция с популярными учетными программами

* в модели MG-P777TL

Функциональные характеристики

	MG-P800TL	MG-P777TL
Максимальное количество описаний товаров, внесенных в оперативную память	от 9100	10000
Максимальное количество символов в наименовании товаров	75	85
Количество символов в строке чека	39	36
Количество кассиров	8	32
Дополнительный заголовок, строк		2
Начальное сообщение, строк		3
Заключительное сообщение, строк		3
Возможность получать состояние модема		да
Печать штрих-кода в чеке		да
Печать логотипа торгового предприятия в чеке		да
Налоговые группы		
Тип НДС	вложенный и наложенный НДС	
Количество налоговых групп с положительным итогом (в т. ч. необлагаемая налогом группа для операций продажи)	6	
Количество налоговых групп с отрицательным итогом (в т. ч. необлагаемая налогом группа для операций возврата)	6	

Технические характеристики

Механизм печати		
Принтер	Seiko CAPD247E-E	
Тип печати	термопечать	
Скорость печати, мм/с	170	200
Ширина ленты, мм	57,5 ± 0,5	
Максимальная длина намотки рулона, м	100	
Автоматическая обрезка чека	есть	
Разъемы подключения		
ПК	RS-232 (RJ45) и USB-B	
Денежный ящик	RJ 12 (24В)	
Индикатор покупателя	RJ 12	
Каналы доступа в интернет		
Ethernet	RJ 45	
Wi-Fi-адаптер	—	опция
GSM/GPRS-модем	—	опция
Условия эксплуатации		
Температура	от +5 до +40°C	
Относительная влажность	от 40 до 80% при температуре +25°C	
Питание		
Внешний сетевой адаптер	24 В, 2,5 А	
Физические характеристики		
Габаритные размеры регистратора (ШхДхВ), мм	125x171x139	125x171x140
Тип индикатора	жидкокристаллический	
Вес, кг	1,5	



Служба поддержки



Гарантия



Срок службы



GERA

ООО "Гера"
тел. +380(44)536-18-59, 503-79-01
www.gera.com.ua