

GERA

Спільний проект
NOVITUS



Електронний контрольно-касовий реєстратор MG N707TS

XIT
ПРОДАЖІВ



Супермаркети



Магазини



Ресторани



Фастфуд



Медицина
та аптеки



Хімчистки



Салони краси



Ломбарди

- Введено в Державний реєстр РРО (наказ Державної фіскальної служби України № 385 від 31.07.2020 р.)
- Контрольна стрічка в електронному форматі (КСЕФ)
- Автоматична передача даних на сервер Податкової служби України
- Управління пристроєм через HTTP протокол
- Вбудований індикатор клієнта
- Друк чеків з розміщенням логотипів, інформації про акції, знижки та цікаві пропозиції
- Можливість друку чеку різним шрифтом, що дозволяє економити 20% касової стрічки
- Швидка заміна касової стрічки за технологією «Easy-Load»
- Підключення стандартних периферійних пристроїв
- Сумісний з найпопулярнішими обліковими програмами: 1С, MARKET+, АртСофтПортал, Microinvest, X POS, Libro, GMS Office Tools, МініСофт, Chameleon

Функціональні характеристики

Максимальна кількість описів товарів, внесених в оперативну пам'ять понад 8000

Максимальна кількість символів в найменуванні товарів 87

Кількість символів в рядку чека 32

Кількість касирів 32

Додатковий заголовок, рядків 2

Початкове повідомлення, рядків 3

Заключне повідомлення, рядків 3

Податкові групи

Тип ПДВ вкладений і накладений ПДВ

Кількість податкових груп з позитивним підсумком (в т. ч. неоподаткована група для операцій продажу) 5

Кількість податкових груп з негативним підсумком (в т. ч. неоподаткована група для операцій повернення) 5



Технічні характеристики

Механізм друку

Принтер Seiko LTC 245

Тип друку термодрук

Швидкість друку, мм/с 56

Ширина стрічки, мм 57,5 ± 0,5

Максимальна довжина намотки рулону, м 60

Автоматична обрізка чеку ні

Роз'єми підключення

ПК RS-232 (RJ4x4) та USB

Грошова скриня RJ 12 (6В)

Канали доступу в інтернет

Ethernet RJ 45

Вбудований індикатор покупця

Дисплей, пікселів 132x64

Кількість рядків 5

Кількість символів в рядку 16

Умови експлуатації

Температура від +5 до +40°C

Відносна вологість від 40 до 80% при температурі +25°C

Живлення

Зовнішній мережевий адаптер 9 В, 3 А

Фізичні характеристики

Габаритні розміри реєстратору (ШхДхВ), мм 146x215x190

Тип індикатору вбудований люмінесцентний

Вага, кг 1,75



Служба підтримки



Гарантія



Термін служби

GERA

ТОВ "Гера"
02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1
тел. +380 (44) 536-18-59, 503-79-01
www.gera.com.ua

