



GERA

**ТЕРМИНАЛЫ
СБОРА ДАННЫХ**

CIPHER LAB
Smarter

Терминалы сбора данных

CIPHER LAB
Smarter

CPT8001

9700


9700A

RS31



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Считыватель штрих-кода



Операционная система



COS



CE 6.0 R3 / Embedded Handheld 6.5.3



ANDROID 6.0



ANDROID 6.0

Процессор

16-битный

TI OMAP 3730
1 ГГц

Cortex A53 Octa-core
до 2,0 ГГц

CPU Cortex A53
Quad-core 1,3 ГГц

Память

RAM: 2(4)МБ
ROM: 2МБ

RAM: 512МБ
ROM: 4ГБ

RAM: 2ГБ
ROM: 16ГБ

RAM: 2ГБ
ROM: 16ГБ

Слоты расширений

-

micro SD с поддержкой SDHC

micro SD (до 32ГБ)
с поддержкой SDHC

Рабочее энергопотребление

3,7 В, 700 мАч

3,7 В 3600 мАч /
5400 мАч

3,85 В, 3600 мАч /
5400 мАч

3,85 В, 2960 мАч /
3000 мАч

Время работы без подзарядки

100 часов

13 часов

13 часов

12 (10) часов

ВВОД ДАННЫХ

RFID чтение / запись

-

-

-

✓

Камера

-

-

-

8 Мп

Дисплей

1,04" (26 мм)
100 x 64 пикселей

3,5" (89 мм) 240 x 320 /
480 x 640 пикселей

3,5" (89 мм)
480 x 640 пикселей

4,7" (119 мм)
720 x 1280 пикселей

Сенсорная панель

-

✓

✓

✓

Клавиатура (количество клавиш)

-

30 / 38 / 53

-

-

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводные интерфейсы



Размер

122 x 56 x 32 мм

214 x 87 x 47 мм

214 x 87 x 47 мм

159 x 80 x 17 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура

-10°C ~ 60°C

-20°C ~ 50°C

-20°C ~ 50°C

-20°C ~ 50°C

Температура хранения

-20°C ~ 70°C

-30°C ~ 70°C

-30°C ~ 70°C

-30°C ~ 70°C

Ударопрочность

1,2 м

1,8 м

1,8 м

1,2 м

Класс защиты

























-

IP65

IP65

IP67

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики и программное обеспечение оборудования.

RS35 (NEW!)	RS50	RS51	RK25	RK 95 standart	RK 95 Cold Storage
					
		 	  	   	  
 Android 10 (GMS)	 ANDROID 6.0 (GMS)	 ANDROID 8.1	 ANDROID 7.0 ANDROID 9.0	 ANDROID 9	 ANDROID 9
Octa-core 1.8ГГц	Octa-core Cortex A53 до 2,0 ГГц	Octa-core 1.8 ГГц	Quad-core 1.4 ГГц Cortex A53	Octa-core over 2.2 ГГц	Octa-core over 2.2 ГГц
RAM: 3ГБ ROM: 32ГБ Flash	RAM: 2ГБ ROM: 16ГБ	RAM: 2ГБ ROM: 16ГБ Flash	RAM: 2ГБ ROM: 16ГБ Flash	RAM: 4ГБ ROM: 64ГБ Flash	RAM: 4ГБ ROM: 64ГБ Flash
Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)	micro SD (до 32ГБ) с поддержкой SDHC	Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 64ГБ)	Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ)	Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)	Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)
3,85 В, 4000 мАч	3,8 В, 4000 мАч / 5300 мАч	3,8 В, 4000 мАч / 3,75 В, 5300 мАч	3,8 В, 4000 мАч	3,7 В 3000 мАч / 6000 мАч	3,7 В 4300 мАч
минимум 12 часов	12 (16) часов	12-16 часов	8 часов	12 часов	минимум 6 часов при -30С°
✓	✓	✓	✓	-	-
Основная камера 13мп Фронтальная камера 5мп	8 Мп	13 Мп	8 Мп	13 Мп	13 Мп
5,5" (139,7мм) HD+ 720 x 1440 пикселей	4,7" (119 мм) 720 x 1280 пикселей	4,7" (119 мм) 720 x 1280 пикселей	4" (102 мм) 480 x 800 пикселей	4,3" (109 мм) цветной WVGA дисплей	4,3" (109 мм) цветной WVGA дисплей
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	25 / 28	38 / 52 29 – по запросу	38 / 52 29 – по запросу
  	  	  	  	  	  
 	 	 	 	 	 
165 x 76.8 x 17.9 мм	162 x 80 x 26 мм	162 x 80 x 26 мм	168 x 73,8 x 26 мм	216 x 80 x 30 мм	216 x 80 x 30 мм
-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C
-30°C~70°C	-30°C ~ 70°C	-30°C ~ 70°C	-30°C ~ 70°C	-30°C ~ 70°C	-30°C ~ 70°C
1,5 м 1,8 м в защитном чехле	1,8 м	1,8 м	1,5 м	1,5 м 2,4 м в защитном чехле	1,5 м 2,4 м в защитном чехле
IP65 / IP67	IP65 / IP67	IP65 / IP67	IP65	IP65	IP65

ния без предварительного уведомления.



GERA

Официальный партнер
CipherLab в Украине
Тел. (044) 536-18-59

