

8200

Серия



Универсальный терминал сбора данных

Легкий, компактный и удобный в использовании, терминал серии 8200 создан для решения задач в сфере ритейла и медицины. Многофункциональные терминалы серии 8200 обладают высокой производительностью, оснащены модулем беспроводной связи и большим дисплеем. Задачи для терминала могут быть разработаны при помощи «Генератора приложений», в комплекте с терминалом идет программное обеспечение для связи с 1С.



8200 серия

Универсальный терминал сбора данных



		8200	8230	8260
Исполнение	Процессор	32-битный		
	Память	8 Мб флеш/ 4 Мб или 8 Мб SRAM		
	Расширение	Слот для карт micro SD с поддержкой SDHC		
	Рабочее энергопотребление	Перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7В 1200 мАч		
	Время работы ¹	124 часа	20 часов ²	40 часов
	Сохранность данных	25 дней		
	Индикаторы	Двухцветный LED (красный/зеленый, синий/зеленый), вибратор, голос		
Беспроводная связь	WLAN	--	IEEE 802.11 b/g	--
	WLAN шифрование	--	WEP, EAP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK)	--
	WPAN	--	Bluetooth® V2.1 + EDR class 2	
	Bluetooth® профиль	--	SPP, DUN, HID, FTP	
Захват данных	Сканирование штрих-кодов	Линейный имидж / Лазерный / 2D-имиджсканер		
Физические характеристики	Дисплей	2,1" 160 x 160 пикс., белая LED-подсветка		
	Клавиатура	24 кнопки с белой LED-подсветкой		
	Размеры Д x Ш x В	136 x 58 x 25 мм (Линейный имидж) / 136 x 58 x 32 мм (Лазерный / 2D)		
	Вес (включая батарею)	150 г		
Условия эксплуатации	Температура работы	-10°C~55°C		
	Температура хранения	-20°C~70°C		
	Влажность (без конденсата)	Работы: 10%-90%; хранения: 5%-95%		
	Ударопрочность	Многочисленные падения с 1,2 м на твердый пол, 5 падений на каждую сторону / IP54		
	Защита от электроразряда	± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд		
	Соответствие стандартам EMC	FCC, IC, CE, C-tick, CCC, BSMI	FCC, IC, CE, C-tick, SRRRC, CCC, BSMI, NCC, TELEC	
Инструменты разработки	Компиляторы BLAZE C и BASIC			
Программное обеспечение	Генератор приложений, внешние компоненты и обработки для 1С, OLE-компонента			
Подставки	Зарядно-коммуникационная подставка, Ethernet-подставка			
Опции	Защитный чехол, пистолетная рукоятка, USB-кабель, RS232-кабель			
Гарантия	1 год			

1. При сканировании лазерным сканером каждые 5 секунд с выключенной подсветкой.

2. Bluetooth® выключен / IEEE 802.11 b/g включен. Тестирование основано на передаче пакетов каждую секунду.



Опции



Зарядно-коммуникационная подставка / Ethernet-подставка



Защитный чехол



Пистолетная рукоятка



Зарядное устройство на 4 аккумулятора



тел. (044) 536-18-59, 503-79-01
www.gera.com.ua

GERA