



**NEW
PRODUCT**

Сканер-имиджер **BLITZ PS2000**



Супермаркеты



Магазины



Рестораны



Фастфуд



Медицина
и аптеки



Химчистки



Салоны красоты



Ломбарды

- Скорость считывания - 300 скан/сек
- Дальность считывания от 5 мм до 630 мм
- Считывание всех популярных линейных штрих-кодов, включая GS1 DataBar
- Считывание низкоконтрастных штрих-кодов
- Считывание штрих-кодов с экранов портативных устройств
- Мультиинтерфейсность
- Комплектация подставкой (под заказ)
- Корпус выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 метра
- Рабочая температура от 0° C до +50° C
- IP 52
- 5 лет гарантии

Технические характеристики

Источник света	660 нм красный светодиод
Скорость считывания	300 скан /сек
Разрешение	≥ 0,102 мм (4mils)
Контраст печати	минимум 30%
Коэффициент ошибок	1/50 000 000
Освещение окружающей среды	3000-12000 Lux
Дальность считывания	от 5 мм до 630 мм
Угол сканирования	±65°±42° (левый и правый, передний и задний, вращение)
Декодируемые штрих-коды	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Codabar, Chinese2of5, Inteleaved2/5, Interleaved2of5 и China postal

Электрические параметры

Входное напряжение	5В 5±0.25В (постоянное)
Сила тока	250 мА (рабочая)

Физические параметры

Доступные интерфейсы	USB (стандарт), PS/2 и RS232 опционально
Размер	159x64x85 мм
Вес	200 г (без кабеля)
Кабель	2 м

Параметры окружающей среды

Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Температура хранения	от -40°C до +60°C
Защита от пыли и влаги	IP 52

Гарантия

Гарантия	5 лет
----------	-------



Служба поддержки



Гарантия

