

## 8000 Серия

**Карманный терминал сбора данных**

Серия универсальных терминалов сбора данных 8000 - это мощный инструмент для развития бизнеса в сфере ритейла, выездной торговли и складского учета. Многофункциональная серия 8000 обеспечивает легкое сканирование штрих-кодов, точный захват и запись данных для управления информацией и предоставления экономически эффективных решений.



# 8000 Серия

Карманный терминал сбора данных



		8000	8001	8062
Интерфейсы	Способы передачи данных	Пакетный		Bluetooth® Class 2 совместимый
	Последовательный	IrDA (115,2 Кб/сек) (через USB/RS232)		
Исполнение	Процессор	16-битный		
	Память программ	2 Мб флеш		
	Память данных	2 Мб SRAM	2 Мб / 4 Мб SRAM	2 Мб SRAM
	Рабочее энергопотребление	2 щелочные батарейки AAA	Литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 700 мАч	
	Внутренняя батарея	Перезаряжаемая литиевая 3,0В, 7,0 мАч		
	Время работы <sup>1</sup>	100 часов		36 часов
	Сохранность данных	30 дней		
	Индикаторы	Двухцветный LED, программно настраиваемый сигнал		
Захват данных	Сканирование штрих-кодов	Линейный имиджсканер / Лазерный сканер		
Физические характеристики	Дисплей	LCD 100 x 64 с LED-подсветкой		
	Клавиатура	21 прорезиненная кнопка с белой LED-подсветкой		
	Размеры Д x Ш x В	122 x 56 x 23 мм	122 x 56 x 32 мм	
	Вес (включая батарею)	123 г	120 г	125 г
Условия эксплуатации	Температура работы	-10°C ~ 60°C		
	Температура хранения	-20°C ~ 70°C		
	Влажность (без конденсата)	Работы: 10%-90%; хранения: 5%-95%		
	Ударопрочность	Многочисленные падения с 1,2 м на твердый пол, 5 падений на каждую сторону		
	Защита от электроразряда	± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд		
	Соответствие стандартам EMC	BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC		CE, FCC, TELEC, C-tick
Инструменты разработки	Компиляторы BLAZE C и BASIC			
Программное обеспечение	Генератор приложений "Скан Сити", внешние компоненты и обработки для 1С, OLE-компонента			
Подставки	Коммуникационная подставка (интерфейс USB или RS232, только для 8000), Зарядно-коммуникационная подставка, Модемная подставка, Ethernet-подставка, GSM/GPRS-подставка (четырёхдиапазонная), 3G-подставка			
Опции	Зарядное устройство на 4 аккумулятора, USB-кабель, RS232-кабель, адаптер питания AC/DC			
Гарантия	1 год			

1. При сканировании лазерным сканером каждые 5 секунд с выключенной подсветкой.

Опции					
	Коммуникационная подставка (интерфейс USB или RS232, только для 8000)	Зарядно-коммуникационная подставка	Модемная / Ethernet подставка	GSM/GPRS / 3G подставка (четырёхдиапазонная)	Зарядное устройство на 4 аккумулятора